

# RECO



Taxskjutportar

## Funktionell och välisolerad takskjutport med hög design och flexibla variationer

Portbladet är uppbyggt av 500 mm höga sektioner av stuccerad, varmförzinkad och lackerad plåt alt stuccerad aluminiumplåt med mellanliggande isolering av CFC-fritt polyuretanskum.

Varje sektion är speciallimmad för absolut täthet samt har bruten köldbrygga mellan yt-beklädnaderna.

Fönstersektionerna har fönster av dubbel akrylplast och är försedda med snäpplist för ökad inbrottssäkerhet.

I över- och underkant samt mellan sektionerna finns effektiva tätningar för vind och vattentäthet.

Porten förses med beslag anpassade till olika takformer och utrymmen. Den balanseras med torsionsfjädrar för lätt öppning och stängning. Porten kan levereras med lås för olika behov och miljöer. Maskindrivna portar har en jämn och snabb öppning/stängning och kan erhållas med kundanpassad automatik. Frekvensstyrda styrskåp finns även tillgängliga för extra komfort och funktionalitet.

Tjocklek: 40 mm sandwich panel

Skensystem: Galvaniserat (Normal, Hög, Låg eller Vertikallyft)

Tätning: Kraftiga gummilister

Fjädersystem: Torsionsfjädrar

Storlekar: Enligt kundönskemål

Isolervärde: U-värde 1,2 W/m<sup>2</sup>K (EN-12428)

Lufttäthet: Klass 3, enligt EN 12426

Vattentäthet: Klass 3, enligt EN12425

Vindlastkap: Klass 3, enligt EN12424



### Kulörer



Silver RAL9006



Gråvit RAL9002




Röd RAL3000



Vit RAL9010

Kan även erhållas i valfri NCS / RAL kulör

### Fönster



Helglasade, ovala eller rektangulära fönster

### Gångdörr



Gångdörr kan erhållas på portar upp till bredd 5000 mm