

RECO Flex Door

Duk-porten för lantbruk



Vindförstärkt och funktionell port i flertal valmöjligheter!

RECO Flex Door

Duk-porten för lantbruk

Flexibel duk-port som kan erhållas i flertal olika kombinationer och önskemål. Små inbyggnadsmått gör den applicerbar i flera byggnadstyper som t.ex. lantbruksbyggnader och ridhus.

Gardinporten produceras i mått enligt kundens önskemål, i bredder upp till 6000 mm och höjd upp till 5500 mm. Portduken kan vara av ett ventilerat nät, tät presenning, eller en kombination, efter önskad ventilation. Grundläggande så består Flex-door av en duk, som vid öppning rullas upp på en rulle över portöppning. För att uppnå tillräcklig styrka och vindstabilitet, är det monterat ett antal horisontella vindförstärkningar som är integrerade i kanaler i duken.

Vindförstärkningsprofilerna löper i vertikala galvaniserade skenor tillverkade i 4 mm tjock galvaniserat stål. Rullarna som är monterade på vindförstärkningsprofilerna är tillverkade av ett nylonhjul med en rostfri stålaxel. För att begränsa vindförstärkningsprofilernas inböjning i hårt väder, säkrar skenor utformning fastlåsning av duken vid extrema vindpåkänningar. Den galvaniserade topp rullen är upphängd på en 30 mm tjock rostfri axel. Trumman drivs av en kraftig 380V växelströmsmotor med inbyggd broms. Portens funktioner styrs och övervakas av ett multifunktionellt styrskåp. Ett integrerat skärmtak över topp-rullen minskar nedsmutsning av duk.

SPECIFIKATIONER

Mått:	Max bredd: 6000 mm Max höjd: 5500 mm
Montage:	Utanpåliggande insida alt. utsida.
Inbyggnadsmått:	Flex-door behöver ganska liten plats för att fungera optimalt. Port upp till en höjd av 4500 mm behöver bara 270 mm över dagöppning, plats ut från vägg endast 270 mm. LP flex-door kan monteras på ut- eller insida av vägg. Sidoutrymmeskrav är 120 mm, men vid motordrift skall ena sidan ha fritt 250 mm.



Tillbehör:

Radiostyrning, markslinga, nyckelkörning, radar och automatisk stängning.